



GOCCE DI RUGIADA

L'ACQUA È VITA



CONSIGLIATO DA



LEGAMBIENTE

Google  
4,8 ★★★★★

# GDR CONNECT

TUTTA L'ACQUA CHE VUOI, DOVE VUOI



ID Anticontraffazione N. 8405  
GDR ITALIA SRL  
EccellenzeItaliane.com



Prodotto in Italia da azienda italiana

LA SOLUZIONE IDEALE PER UFFICI,  
AZIENDE ED ATTIVITÀ COMMERCIALI

Prodotto conforme al D.M. 174/04 - D.M. 25/12





GOCCE DI RUGIADA

L'ACQUA È VITA



# GDR CONNECT

**Più efficienza, meno costi, acqua a volontà... per ogni esigenza!**

I refrigeratori d'acqua GDR Connect sono attrezzature professionali, robuste ed affidabili. Miranti ad alleviare la gestione delle bottiglie d'acqua e a migliorare l'efficienza del servizio, rispondono ai più alti standard qualitativi in termini di performance e qualità di prodotto. Tutti certificati e dotati di un alto contenuto tecnologico, assicurano l'erogazione di ingenti quantità di acqua fredda, liscia e gassata; ideali per grandi utenze. Da utilizzare con caraffe o bicchieri offrono un'alternativa pratica, veloce ed economica.

## Caratteristiche della linea prodotto

### AMPIA GAMMA

Sistema di raffreddamento a banco di ghiaccio con due prestazioni differenziate, da 20l/h per la versione BASIC e 28l/h per la versione PREMIUM, per offrire un equilibrio tra performance e risparmio.

### ROBUSTEZZA ED AFFIDABILITÀ

L'involucro esterno in metallo, a scelta tra skinplate e acciaio inox, dona solidità al prodotto e lo rende adatto anche ad ambienti con elevati standard igienici.

### TIPOLOGIE DI ACQUE DISPONIBILI

Acqua fredda sempre presente, con l'aggiunta di acqua ambiente nella versione AC, gassata nella versione AGWG.

### IGIENE

L'assenza di rubinetti esterni, il punto di erogazione protetto e distante dalla plancia comandi, ed il distributore di bicchieri integrato assicurano la massima igiene, evitando contaminazioni batteriche dall'esterno.

### FILTRAZIONE

A disposizione una vasta gamma di filtri per migliorare il gusto e l'odore dell'acqua, combattere il calcare e bloccare il passaggio di eventuali batteri dalla rete idrica.

Tel. +39 045 6763006 / [info@goccedirugiada.com](mailto:info@goccedirugiada.com) / [www.goccedirugiada.com](http://www.goccedirugiada.com)





# GOCCE DI RUGIADA

L'ACQUA È VITA



### Igiene

Assenza di rubinetti esterni, il punto di erogazione protetto e distante dalla plancia comandi, ed il distributore di bicchieri integrato assicurano la massima igiene, evitando contaminazioni batteriche dall'esterno.



Portabicchieri integrato



Plancia comandi.

**Tipologie di acqua disponibili**  
Acqua fredda sempre presente, con l'aggiunta di acqua ambiente nella versione AC, gassata nella versione ACWG



### Ergonomia

Il posizionamento del pannello di controllo e della zona di erogazione permettono di selezionare e prelevare l'acqua senza piegarsi. Il posizionamento e l'altezza della zona di erogazione consentono di riempire bicchieri e bottigliette.



Vaschetta raccogli gocce rimovibile capacità 30 cl



### Tecnologia

Raffreddamento a banco di ghiaccio con due prestazioni differenziate, da 20 l/h e 28 l/h per offrire un equilibrio tra performance e risparmio.



Alloggiamento per sistema di filtrazione (opzionale)



### Robustezza ed affidabilità

L'involucro esterno in metallo dona solidità al prodotto e lo rende adatto anche ad ambienti con elevati standard igienici.



Spazio per bombola CO2 alimentare (versioni ACWG e CHWG, opzionale)



**Gasatore**  
(versioni ACWG e CHWG)

### Sicurezza

La valvola di sicurezza impedisce perdite di acqua causate da eventuali guasti interni alla macchina

Tecnologia UV Barrier Optional disponibile su tutte le versioni. La lampada UV, grazie alla sua particolare forma circolare, irradia in modo diretto e ravvicinato l'ugello di erogazione impedendo retro-contaminazioni batteriche.

UV Barrier preserva l'igiene interna del refrigeratore e crea una barriera protettiva tra il refrigeratore e l'ambiente esterno.

Tel. +39 045 6763006 / info@goccedirugiada.com / www.goccedirugiada.com





GOCCE DI RUGIADA

L'ACQUA È VITA



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	33,4 L x 33 P x 112 H cm
Performance fredda	BASIC 20 lt/h; 3 lt in continuo. PREMIUM 28 lt/h; 5 lt in continuo
Temperatura acqua fredda in uscita	5-10 °C di temperatura acqua di ingresso e 25 °C di temperatura ambiente
Erogazione	40 sec. / lt liscia; 35 sec. / lt gassata (con 3 bar di pressione in ingresso)
Condensazione	Statica
Termostato	Meccanico
Compressore	1/10 HP
Banco di ghiaccio	BASIC capacità 2 lt, 1 Kg di ghiaccio. PREMIUM capacità 4 lt, 2 Kg di ghiaccio
Pompa di carbonazione	A membrana 80 lt/h - 8 bar (per versioni WG)
Carbonatore (gasatura a freddo)	Capacità 1 lt (per le versioni WG)
Ingressi/uscite	Ingresso acqua Ø 1/4 mm, ingresso CO2 Ø 6 mm (per le versioni WG)
Sicurezza	Elettrovalvola di ingresso

Via San Crispino 11/13 - 37012 Bussolengo (VR)  
 R.E.A. VR 344790 Capitale Sociale € 15.000  
 COD. FAT. ELETTRONICA: 0Y661H4

Tel. +39 045 6763006 / [info@goccedirugiada.com](mailto:info@goccedirugiada.com) / [www.goccedirugiada.com](http://www.goccedirugiada.com)

