



GOCCE DI RUGIADA®
L'ESSENZA DELL'ACQUA



GDR CONNECT

premium

prodotto italiano

PIÙ EFFICIENZA, MENO COSTI,
ACQUA A VOLONTÀ...
PER OGNI ESIGENZA!

- 1 Prestazioni su misura
- 2 Robustezza ed affidabilità
- 3 Scelta personalizzata dell'acqua
- 4 Massima igiene nell'erogazione
- 5 Tecnologia avanzata di filtrazione



I refrigeratori d'acqua **GDR Connect** sono attrezzature professionali, robuste ed affidabili. Miranti ad alleviare la gestione delle bottiglie d'acqua e a migliorare l'efficienza del servizio, rispondono ai più alti standard qualitativi in termini di performance e qualità di prodotto. Tutti certificati e dotati di un alto contenuto tecnologico, assicurano l'erogazione di ingenti quantità di acqua fredda, liscia e gassata; ideali per grandi utenze. Da utilizzare con caraffe o bicchieri offrono un'alternativa pratica, veloce ed economica.

Caratteristiche della linea

- ✓ **AMPIA GAMMA**
Sistema di raffreddamento a banco di ghiaccio con due prestazioni differenziate, nella versione Basic erogazione di acqua naturale e fredda, nella versione Premium erogazione di acqua naturale, fredda e gassata.
- ✓ **IGIENE**
L'assenza di rubinetti esterni, il punto di erogazione protetto e distante dalla plancia comandi, ed il distributore di bicchieri integrato assicurano la massima igiene, evitando contaminazioni batteriche dall'esterno.
- ✓ **ROBUSTEZZA ED AFFIDABILITÀ**
L'involucro esterno in metallo skinplate, dona solidità al prodotto e lo rende adatto anche ad ambienti con elevati standard igienici.
- ✓ **FILTRAZIONE**
Filtro Silver Platinum 0,5 micron profino per migliorare il gusto e l'odore dell'acqua e bloccare il passaggio di eventuali batteri dalla rete idrica.

Cartuccia SILVER PLATINUM

Silver Platinum elimina odori e sapori indesiderati, riduce il cloro, ed ha un grado di filtrazione nominale pari a 0,5 micron. La cartuccia ad attacco rapido è del tipo **monouso**, realizzata con la tecnologia del carbon block estruso addizionato d'argento per esplicare l'azione batteriostatica. Cartuccia a struttura composita adatta al trattamento delle acque potabili, conforme al DM 25/2012.

- Ideale per bere e cucinare in massima sicurezza.
- Migliora il gusto delle bevande, dell'acqua gassata e dei sistemi post-mix.
- Protegge da blocchi, corrosione e usura.
- Non richiede energia elettrica.
- Installazione in verticale o orizzontale, indifferente.
- La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Le cartucce necessitano solo di essere cambiate ogni 6 o 12 mesi, in base ai consumi. Inoltre il loro utilizzo permette di eliminare migliaia e migliaia di bottiglie trasportate ogni giorno nelle nostre strade!



Tecnologia **UVA Barrier** disponibile in tutte le versioni. Grazie alla sua particolare forma circolare, la **lampada UVA**, irradia in modo diretto e ravvicinato l'ugello di erogazione impedendo retro-contaminazioni batteriche. **UVA Barrier** preserva l'igiene interna del refrigeratore e crea una barriera protettiva tra il refrigeratore e l'ambiente esterno.



Portabicchiere
integrato.



Ergonomia

Il posizionamento del pannello di controllo e della zona di erogazione permettono di selezionare e prelevare l'acqua senza piegarsi. Il posizionamento e l'altezza della zona di erogazione consentono di riempire bicchieri e bottigliette.



Vaschetta raccogli gocce
rimovibile.



Alloggiamento per sistema di filtrazione.



Tipologie di acque disponibili

Acqua fredda sempre presente, con l'aggiunta di acqua ambiente nella versione AC, gassata nella versione ACWG.



Tecnologia

Raffreddamento a banco di ghiaccio 28 lt/h per offrire un equilibrio tra performance e risparmio.



Gasatore

(versione PREMIUM).



Spazio per bombola CO2 alimentare

Ricambio Gocce di Rugiada

Sicurezza

La valvola di sicurezza impedisce perdite di acqua causate da eventuali guasti interni alla macchina.

GALLERY



Caratteristiche tecniche

Dimensioni	33,4 L x 33 P x 112 H cm
Performance fredda	PREMIUM 28 lt/h; 5 lt in continuo
Temperatura acqua fredda in uscita	3-10 °C di temperatura acqua di ingresso e 25 °C di temperatura ambiente
Erogazione	40 sec. / lt liscia; 35 sec. / lt gassata (con 3 bar di pressione in ingresso)
Condensazione	Statica
Termostato	Meccanico
Compressore	1/10 HP
Banco di ghiaccio	PREMIUM capacità 4 lt, 2 Kg di ghiaccio
Pompa di carbonazione	A membrana 80 lt/h - 8 bar
Carbonatore (gasatura a freddo)	Capacità 1 lt (per la versione PREMIUM)
Ingressi/uscite	Ingresso acqua Ø 1/4 mm, ingresso CO2 Ø 6 mm (per la versione PREMIUM)
Sicurezza	Elettrovalvola di ingresso

TECNOLOGIA ITALIANA



ASSISTENZA

